

Abus Panzerriegel PR2600 Abus EC550 Zylinder nach EN1303 mit Montage und Anfahrt in Wien 389,70€(inkl.Mwst.)

Technologie

Sichert die Tür über die gesamte Breite
Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein
Für Türbreiten von 735-1030 mm
Zweitourig schließend
Erhebliche Geräuschminimierung durch spezielle Antriebskomponenten
Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren
Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
Inkl. drei Schlüssel
Einsatz und Anwendung
Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel
Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links
Mit Zubehör PA 1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar
Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern
VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern
Varianten
Farben: Weiß, Braun



Auch für Brandschutztüren geeignet

Der Panzerriegel wird mittels außen liegenden Gegenplatten gegen verschraubt und mit Abdeckungen auf das Türblatt montiert
(Aufpreis 71,90€)

Türzylinder Abus EC 550



Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008
Mit Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt)
SKG** geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte
Bohrmuldenschlüssel (keine scharfkantigen Einschnitte mehr)
inkl. drei Schlüssel
ABUS Global Protection Standard (GPS) 7