

# Abus XP20S Security Level 9

Technologie:

Türzylinder nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008  
 Zylinder und Ersatzschlüssel können nur gegen Vorlage der Sicherungskarte hergestellt werden  
 Bohrmuldenschlüssel mit patentiertem Stiftsystem in der Schlüsselspitze (pat.pend.)  
 Anti-Schlagtechnik (pat.): Höchster Schlagwiderstand durch innovative Stift-in-Stift-Technologie  
 Mit Not- und Gefahrenfunktion  
 SKG\*\* geprüfter Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte  
 Hochwertiges Schließsystem mit 12 unabhängigen Schließelementen in 3 Stiftebenen  
 Inkl. 3 Schlüssel  
 ABUS Global Protection Standard (GPS) 9



Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren

Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern, Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern Serie 83 und 86TI

Servicezylinder lieferbar für Vertragskunden

\* ab 60mm geeignet für Feuerschutz-/Rauchschutztüren (T90) durch Brandprüfung DIN EN 1303 Klasse B gemäß EN 1634-2

