

Helason Balkenschloss



Systembeschreibung:

Im Brandschutzbalken SLIM T30 (EI30) werden erstmals hochqualitative Sicherheitsstandards und Brandschutz miteinander vereint. Der widerstandsfähige Brandschutzbalken SLIM T30 (EI30) ist nach ÖNORM EN 1634 Teil 2 geprüft. Der Brandschutzbalken überzeugt durch die hohe Einbruchssicherheit, sein schlankes Design und die einfache Montage. Der besonders lange Riegelausschluss sperrt bis zu 120 mm in die seitlichen Stahlkloben bzw. in die Wandschließbleche. Die beidseitige Verwendbarkeit für rechte und linke Türen bietet erhebliche Einsatzmöglichkeiten bei einflügeligen Türen. Der Profilzylinder wird durch eine speziell gehärtete Sicherheitsrosette, die von innen mit dem SLIM T30 (EI30) verschraubt ist, geschützt. Der Brandschutzbalken SLIM T30 (EI30) eignet sich hervorragend zur nachträglichen Absicherung und setzt neue Maßstäbe im Bereich der Sicherheitstechnik.

Achtung:

Bitte beachten Sie bei einer Montage immer die vorgeschriebenen Brandschutzrichtlinien, die ÖNORM EN 1634 Teil 2 und die ONR23850. Weiters ist in jedem Fall eine Einverständniserklärung des Türblattherstellers einzuholen. Ansonsten erfolgt die Montage auf eigene Verantwortung.

Technische Daten:

Einsatzbereich: einflügelige Brandschutztüren

Farben: Weiß lackiert (RAL 9010), Braun lackiert (RAL 8017), bzw in jeder RAL-Farbe (Sonderfarbe)

ÖNORM EN 1634 Teil 2 geprüft

Schlosslänge: 800, 850, 900, 950 u. 1000 mm (Sonderlängen auf Anfrage)

Schlosshöhe: 18 mm

Schlossbreite: 60 mm

Riegelausschluss bei Balkenlänge: 800 mm = 120mm; 850 mm = 100 oder 120mm; restliche Längen 900, 950 u. 1000 mm=80, 100 oder 120 mm

Schliesszylinder: Einbaudoppelzylinder mit Zahnritzel: z = 10, m = 2

Seite: Für linke und rechte Türen umstellbar

In jede Schließanlage integrierbar