



DOM ix Twido®

Systembeschreibung

- Verschlussicherheitsklasse 6 (gem. DIN EN 1303: 2015-08)
- Widerstandsfähigkeit gegen Aufbohren Klasse B (gem. DIN EN 1303: 2015-08)
- VdS Anerkennung

SCHLISSWERK / SCHLÜSSELTECHNIK

- Patentierte bewegliche Doppelrolle
- Sehr hoher technischer Schlüsselkopierschutz – neuartige, schwimmend gelagerte Doppelrolle in der Schlüsselspitze
- die besondere Hoch-Tief-Fräsung im Schlüssel erschwert das Anfertigen von Schlüsselkopien
- Je Schließseite 7 gefederte, massive Zuhaltungen (6 variable Zuhaltungen und 1 Rollenabfrage)
- Hoher Manipulationsschutz – bis zu 21-fache Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel
- Hoher Bedienkomfort durch Wendeschlüssel
- Schlüssel aus hochwertigem verschleißarmem Neusilber

- Schlüsselhalmgröße auf alle gängigen Sicherheitsbeschläge abgestimmt
- Gemäß DIN EN 1303:2015-08
- Sicherungskarte im Lieferumfang enthalten
- Einsetzbar in Schließanlagen und als Einzelschließung

OPTIONALE SICHERUNGSEINHEITEN

- VdS Anerkennung
- Modularer Aufbau mit erhöhtem Abreißschutz
- Verschiedene Bohrschutzvarianten erhältlich



Missindorfstr. 19-23 | A-1140 Wien | T.: +43 1 7897377 | F.: +43 1 7897377 73 | office@dom.at | www.dom.at

DOM Sicherheitstechnik GmbH