

ÖNorm B5338 geprüft Widerstandsklasse 3

Profisafe Die Sicherheitstüre

Profisafe Die Sicherheitstüre lt. Ö-Norm B5338
Widerstandsklasse 3

Empfohlen vom Kriminalpolizeilichen Beratungsdienst
Geprüft und überwacht von der Holzforschung Austria
Zertifiziert bei Austrian Standards

Stahlrohr Konstruktion im Türblatt, Metallplatten im
Türblatt
12 Verriegelungspunkte, 4 Hakenriegel, 4
Bolzenriegel, 1 Hauptschlossriegel, 3 Keilbandsperren
Ummantelungszarge Zarge weiß oder braun
Türfarbe in Design laut Max Kollektion, auch
zweifärbig möglich
Sicherheitsbeschlag mit speziellen Kernzieh- und
Aufbohrschutz
Sicherheitszylinder EVVA 3KS+ oder DOM ix6SR inkl.
3Schlüssel und Sicherungskarte
Spion mit Weitwinkellinse
Echtholzstaffel mit Gummidichtleiste oder
Anschlagschiene
Klimaklasse 3, Schallschutz

Unsere Profisafe Türe ist ein echtes österreichisches
Qualitätsprodukt und wird individuell für jede Situation
eigens konstruiert.

Die Montage erfolgt ausschließlich durch unser
Fachpersonal die schon mehr als 20 Jahre Erfahrung
mitbringen und somit absolute Profis in Ihrem
Fachgebiet sind.

Ihre alte Türe wird selbstverständlich von uns
fachgerecht entsorgt .

Bei unseren Sicherheitstüren können Sie die
Förderung in Anspruch nehmen.



Spezielle 4fach Haken-Bolzenverriegelung

4 Hakenriegel, 4 Bolzenriegel schliessen beim sperren in die Sicherheitszarge und verhindern ein aufbrechen an der Öffnungsseite der Türe



Keilbandsperre

2 massive Elemente greifen beim Schliessen der Türe ineinander und verhindern dadurch ein aufbrechen an der Drehseite der Türe



Stahlrohrrahmen und Metallplatten

Massive Stahlrohre und Metallplatten im Innenleben der Türe verhindern ein durchbrechen des Türblattes

Alle Preise pro Stk. in Euro inkl. USt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

ÖNorm B5338 geprüft Widerstandsklasse 3



Sicherheitsschutzbeschlag

Der Beschlag verfügt über einen Kernziehschutz und Aufbohrschutz. Diese verhindern das aufbohren des Zylinders und das herausziehen des Zylinderkerns



Sicherheitszylinder Dom ix 6 SR

Sicherheit ist ein Gefühl.

Kopierschutz eine Tatsache.

Das System DOM ix 6 SR schützt nicht nur vor unerlaubten Kopien, sondern auch gegen mechanische Gewalteinwirkung. Beide Sperrleisten, die Kontrollstifte und die Kugel sind aus hochlegiertem Edelstahl. Serienmäßig wurden Bohr-, Anbohr- und Aufbohrschutzeinrichtungen eingebaut.

Vorteile

Höchster technischer Schlüsselkopierschutz: Das bewegliche Element im Schlüssel verhindert das Anfertigen von Schlüsselkopien.

Hoher Manipulationsschutz: Die bis zu 23-fachen Schließberechtigungsabfragen je Schlüssel machen das Überwinden des Zylinders fast unmöglich.

Langfristiger Patentschutz: Im Handel sind keine Schlüsselrohlinge vorhanden, so dass keine Schlüsselkopien angefertigt werden können.

ÖNorm B5338 geprüft Widerstandsklasse 3



Sicherheitszylinder EVVA 3KS+

Einbruchschutz

Aufbohr- und optional Kernziehschutz:

Hartmetalldruckschieber im Kern und Hartmetallstifte im Gehäuse gewähren Schutz gegen Aufbohren und Kernziehen.

Abtastschutz:

12 ungefederte Sperrstifte mit insgesamt 18 Steuerstiften müssten gleichzeitig in eine bestimmte Position gebracht werden, damit der Kern verdreht werden kann.

Zieh- und Abreißschutz:

Spezielle Sperrstifte und Profileisten sowie das eigene Hochsicherheits-Modul mit Hartmetallstiften bieten Schutz gegen Abbrechen und Abreißen des Zylindergehäuses bzw. Herausziehen des Zylinderkernes.

Schlüsselmanipulationsschutz:

Durch enge Toleranzen und die geforderte exakte Parallelität ist eine Schlüsselnachfertigung extrem erschwert.

Pickingschutz:

Verhindert, dass die Abfrage-Positionen im Zylinder mit einem Werkzeug in die richtige Stellung gebracht werden können, um so die Tür zu öffnen.

Die 3KSplus-Schließzylinder entsprechen der EN 1303: 2015 in der Verschlussicherheitsklasse 6 und Angriffswiderstandsklasse 2. Sie eignen sich serienmäßig für Feuer- und Rauchabschlusstüren mit einer Brandwiderstandsdauer von 90 Minuten.

Einbruchschutz



Gütezertifikat

Nach der Montage bekommt jeder Kunde mit der Rechnung ein Gütezertifikat.

Auf dieser Qualitätsurkunde wird die Registrierung und die Widerstandsklasse bestätigt und berechtigt somit für die Inanspruchnahme der staatlichen Förderung.



Förderung

Informations- und Einreichstelle der MA 50/MA 25

Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 50

Wohnungsverbesserung

Maria-Restituta-Platz 1, A-1200 Wien

Tel: (+43 1) 4000-74860

Fax: (+43 1) 4000-99-74879

<https://www.wien.gv.at/amtshelfer/bauen-wohnen/wohnbaufoerderung/wohnungsv-erbesserung/eingangstueren.html>